

МОДЕЛЬ		Ultra-020	Ultra-030	Ultra-040	Ultra-050	Ultra-060	Ultra-070	Ultra-050T	Ultra-060T	Ultra-070T	
Об'єм басейну	М³	40	60	80	100	120	140	100	120	140	
Температура навколишня	°C	-15-43									
Холодоагент		R32									
Сертифікація		CE/CB									
Джерело живлення		220-240V~/lPh 50HZ(60HZ)						380-400V~Z5Ph 50HZ 50HZ(60HZ)			
Характеристики нагріву											
EN17645 Rating (TuV Certified)	/	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
SCOP (EN17645TUV Certified)	/	7.45	7.63	8.3	9.54	7.39	7.39	7.4	7.2	7.0	
Повітря 27°C / Вода 26°C / Вологість 80%											
Теплова потужність (Boost Mode)	кВт	12.5	15.8	18.5	22	28	32	23.5	28	32	
Теплова потужність	кВт	1.2-10.5	1.8-13.8	3.2-17	3.0-20.5	3.8-25.8	4-30	3.1-21.5	3.7-25.8	4-30	
COP		21.5 -7.0	22.3 - 7.3	22.4 - 7.9	21.0-7.0	20.0-7.0	21.0-7.1	20.5-7.0	20.2-7.1	20.0-7.2	
Споживна потужність	кВт	0.16-1.5	0.18-1.9	0.24-2.3	0.23-2.6	0.3-3.7		0.25-3		0.27-4.23	
Повітря 15°C / Вода 26°C / Вологість 70%											
Теплова потужність	кВт	1-8.1	1.2-10.3	2.5-13	1.8-16	3.3-20.2	3.3-24.2	2.4-18.5	3.3-20.2	3.1-23.1	
COP		7.9-5.1	8.0-5.1	8.5-5.4	9.5-5.6	8.2-5.0	8.0-5.1	9.5-5.6	8.2-5.0	8.0-5.1	
Споживна потужність	кВт	0.3-1.59	0.39-2	0.49-2.4	0.39-2.87	0.65-4		0.49-2.87		0.63-4.76	
Повітря 7°C / Вода 26°C / Вологість 64%											
Теплова потужність	кВт	0.8-6.5	0.8-8	1.1-10.4	1.2-11	1.3-12.2	1.3-12.2	1.2-11.3	1.5-16.16	1.8-18.48	
COP		4.5-4.1	4.2-3.3	5.6-4.5	5.2-4.2	4.3-3	4.3-3	4.3-3	4.3-3	4.1-3	
Охолодження: Повітря 35°C / Вода 30°C / Вологість 40%											
Охолоджувальна потужність	кВт	1.5-4.8	2.5-7.2	3.6-9	5-13	5-15.5	4-18	5-13	4-15.5	4-18	
EER		4.5-3.6	3.8-3	5.0-4.2	5.0-4.0	3.70	3.7-2.9	4.4-3.9	3.7-2.9	3.7-2.9	
Технічні характеристики											
Кількість вентиляторів	/	1									
Швидкість вентиляторів	об.	650	650	630	650	750	750	650	750	750	
Рівень шуму	dB(A)	27-48.5	29-50	29-50	30-50.8	31-56.2	32-56.2	30-50	31-55.2	32-55.2	
Компресор	/	Panasonic									
Діпазон температур для нагріву	°C	9-40									
Діпазон температур для охолодження	°C	8-30									
Підключення води	мм	50									
Об'єм потоку води	м³/год	4.5	5.9	73	8.4	10.9	12.4	10.0	10.9	12.4	
Перепад тиску води (макс.)	kPa	3	4	5	8	14.7	14.7	16	8	25	
Габаритні розміри нето (Д/Ш/В)	мм	1060*475x768			1144x489x865						
Габаритні розміри упаковки (Д/Ш/В)	мм	1130x485x910			1210x515x1010						